

Pensiline

Milano



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 471</i>	<i>Art. 471/App</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Pensilina 471</i>	<i>Pensilina 471/App</i>

Descrizione:

Pensilina costituita da due montanti in tubo quadro 100x100mm di acciaio zincato a caldo UNI EN 1179 9/97. Copertura rettangolare piana composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, trattenuto da cerniere e contro cerniere in acciaio verniciate, con canalina di scolo in acciaio. Pareti di fondo, laterali e timpani in vetro accoppiato tipo Visarm di spessore 4+4. Completa di panca nella versione 471.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite sabbiatura, smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere ferromica antracite, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici e al tempo, con garanzia minima di 600 ore alla nebbia salina.

Fissaggio:

Insieme al palo viene fornito un apposito plinto da fissare al piano "0", lasciando fuori la piastra rinforzata per il fissaggio dei montanti. Nella versione 471/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 300mm.

Accessori:

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Panca per art. 471/App
- Pannelli pubblicitari
- RAL diversi
- Realizzabile in acciaio Inox

