

Pensiline attesa autobus

Cagliari 467



Codice Elux	Art. 467	Art. 467/App
Codice MePa	Pensilina 467	Pensilina 467/App



Descrizione

Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, con struttura portante in profilo rettangolare 100x40mm di acciaio zincato a caldo, colonne in profilo quadro 80x80mm di acciaio zincato a caldo, pareti di fondo, laterali e timpani in vetro stratificato tipo Visarm di spessore 4+4 e pannello pubblicitario laterale bifacciale.

Copertura piana in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 2mm.

Completa di panca nella versione 467.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 16mm (non inclusi).

Nella versione 467/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 800mm.

A richiesta

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Illuminazione pannello laterale
- Plinto da inghisare per art. 467
- Panca per art. 467/App
- Pannelli pubblicitari
- Schermi in materiale plastico UV antivandalismo
- Realizzabile in acciaio Inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

