

# Pensiline attesa autobus

## Milano 471



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 471</i>	<i>Art. 471/App</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Pensilina 471</i>	<i>Pensilina 471/App</i>



### Descrizione

Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, con struttura portante in profilo quadro 100x100mm, spessore 4mm, di acciaio zincato a caldo. Copertura rettangolare piana composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, appositamente costruita con canalina di scolo in acciaio.

Pareti di fondo, laterali e timpani in vetro stratificato tipo Visarm di spessore 4+4.

Completa di panca nella versione 471.

### Finitura

Il manufatto viene dapprima pulito tramite smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

### Fissaggio

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 16mm (non inclusi).

Nella versione 471/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 800mm.

### A richiesta

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Plinto da inghisare per art. 471
- Panca per art. 471/App
- Pannelli pubblicitari
- Schermi in materiale plastico UV antivandalismo
- Realizzabile in acciaio Inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

