

Posaceneri

Fiore



Codice Elux	Art. 203	Art. 204	Art. 203/M	Art. 204/M
Codice MePa	Posacenere 203	Posacenere 204	Posacenere 203/M	Posacenere 204/M

Descrizione:

Posacenere composto da: un tubo esterno in acciaio zincato a caldo Ø 89mm, spessore 3mm, completo di flangia per il fissaggio a terra, o staffa per il fissaggio a muro; un contenitore interno estraibile in tubo di acciaio Ø 76mm completo di catenella di sicurezza, con fondo apribile per la rimozione della cenere e dei mozziconi ed un coperchio di forma a fiore in acciaio spessore 4mm con logo, disegni e scritte sagomate al laser, per lo spegnimento e l'introduzione delle sigarette.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito tramite sabbiatura, smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere ferromica antracite, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici e al tempo, con garanzia minima di 600 ore alla nebbia salina.

Fissaggio:

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 10mm, non inclusi.

Il fissaggio a muro viene eseguito a staffa con numero tre fori per tasselli Ø 6mm, non inclusi.

Accessori:

- Logo, disegni e scritte personalizzabili
- Targa identificativa rifiuto
- Targa comunale
- Adesivo frontale
- Serratura a chiave quadra
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

