


272-M



272-MS



ART.	DESCRIZIONE
272-M	Mensola a parete testa/palo
272-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, al cui interno è inserito uno speciale tubo portante, idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Attacco ¾ Gas in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN GJL 200 UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite tiranti ad espansione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

272-B1 / 272-B1S



272-B2 / 272-B2S



272-B3 / 272-B3S



272-B4 / 272-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
272-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	272-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
272-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	272-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
272-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	272-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
272-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	272-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione