


Canarie 252



252-M1

252-M2

252-M3



ARTICOLO	DESCRIZIONE
252-M1	Pastorale a muro con sbraccio da 90 cm e altezza da 160 cm
252-M2	Pastorale a muro con sbraccio da 75 cm e altezza da 140 cm
252-M3	Pastorale a muro con sbraccio da 55 cm e altezza da 90 cm

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox.

Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G ¾".

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

252-B1

252-B2

252-B3

252-B4

ARTICOLO	DESCRIZIONE
252-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
252-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
252-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
252-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa