



254-P

CE

ART.	DESCRIZIONE
254-P	Pastorale per palo

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato \varnothing 42mm in ferro zincato a caldo UNI EN 1561, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori in acciaio forgiato. Attacchi per palo \varnothing 76mm in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox. Dotata, nella parte terminale, di tronco filettato per attacco $\frac{3}{4}$ Gas.

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretana grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio al palo mediante supporti in ghisa.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

254-B1



254-B2



254-B3



254-B4

ART.	DESCRIZIONE
254-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
254-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
254-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
254-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione