ELUX

Mascheratura componibile modello **Torvajanica**



Codice 070 ***Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025***

Descrizione 070:
Isola ecologica modulare per esterni, progettata a basso impatto ambientale e realizzata con materiali atossici e privi di sostanze nocive, ideale per mascherare e coprire bidoni, cassonetti e contenitori carrellati per la raccolta differenziata, perfetta per l'integrazione estetica in ambienti urbani, spazi pubblici e aree condominiali.

Dati tecnici:

- ***Piantana di supporto:*** *realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo, conforme alla norma UNI EN 1179 9/97, dimensioni 60x6 mm di altezza 1430 mm. Dotata di fori per il fissaggio dei pannelli completa di flangia 150x150 mm sp. 5 mm con quattro forature Ø 9 mm per il fissaggio a terra (tasselli esclusi).*
- ***Piantana laterale a L:*** *realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo, conforme alla norma UNI EN 1179 9/97, dimensioni 60x60x6 mm di altezza 1430 mm. Dotata di fori per il fissaggio dei pannelli e completa di flangia 150x150 mm sp. 5 mm, con quattro forature Ø 9 mm per il fissaggio a terra (tasselli esclusi).*
- ***Pannello frontale grande:*** *realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 1179 9/97, misura P 1420 x H 1400 sp. 2,5 mm, con bordo interno di 30 mm. Decorato con forature Ø 30 mm con interasse di 100 mm, dotato di asole sul bordo per il fissaggio alle piantane tramite bulloneria inox.*
- ***Pannello laterale piccolo:*** *realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 1179 9/97, misura P 950 x H 1400 mm, sp. 2,5 mm, con bordo interno di 30 mm. Decorato con forature Ø 30 mm con interasse di 100 mm, dotato di asole sul bordo per il fissaggio alle piantane tramite bulloneria inox.*

Finitura:
l'isola ecologica è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:
L'installazione dell'isola avviene fissando a terra le piantane con 4 tasselli M8 mm (non inclusi), a richiesta con predisposizione per l'inghisamento.

A richiesta:

- *Stemma frontale laser tagliato*
- *Cancelletto con chiusura*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*

difendiAmo insieme l'AmBiente ELUX

NB: *L'isola ecologica viene venduta in kit di montaggio*

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

Elux S.r.l. *Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT)* *06 9281930* *info@eluxitalia.com* *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY