

Pensilina di attesa autobus modello Nordica


Codice 480
Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 480:

Pensilina per fermata autobus progettata per la protezione degli utenti dagli agenti atmosferici e dalla radiazione UV, idonea all'installazione in aree di attesa e spazi urbani. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato ed è costituita da n. 5 montanti verticali, di cui n. 4 posteriori e n. 1 laterale, realizzati in profilo tubolare quadro di acciaio 100 x 100 mm. I montanti sono completi di piastre di base quadrate in lamiera di acciaio zincato, sp. 8 mm, elettrosaldate e predisposte per l'ancoraggio al suolo. Le piastre sono dotate di elementi triangolari di irrigidimento per incrementare la stabilità strutturale. Il telaio della copertura è costituito da n. 4 arcate in lamiera di acciaio, sp. 6 mm, collegate mediante profili tubolari rettangolari in acciaio zincato 50 x 30 mm, sp. 2 mm. La copertura è realizzata in policarbonato fumé con protezione UV, sp. 6 mm, idoneo all'impiego permanente in ambiente esterno. Le tamponature sono costituite da telai in profilato angolare e pannelli in policarbonato trasparente con protezione UV, sp. 6 mm, configurati per garantire protezione mantenendo luminosità e visibilità attraverso la pensilina. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:

La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antiriflessante tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base delle colonne portanti, ciascuna completa di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghiassare, di lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:

- **Produttore:** **Elux**
- **Dimensioni:** Larghezza 3000 mm - Profondità 1500 mm - Altezza 2500 mm

A richiesta:

- Pannello laterale illuminato
- Pannelli pubblicitari
- Panca integrata: Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm
- Tamponature in acciaio verniciato
- Dimensioni personalizzate
- Verniciatura altri RAL

NB: La pensilina viene venduta in kit di montaggio

Tutte le immagini e le descrizioni tecniche qui riportate potrebbero subire modifiche e/o implementazioni, pertanto invitiamo a verificare le ultime revisioni sul sito internet