

Posacenere modello Elux



Codice 200/S

Codice 200/G

Codice 200/SM

Codice 200/GM

Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 200:

Posacenere stradale a basso impatto ambientale, privo di sostanze nocive e/o tossiche. Composto da tubo in acciaio zincato a caldo Ø 89 mm, completo di flangia per il fissaggio a terra. All'interno è presente un contenitore estraibile in tubo d'acciaio Ø 76 mm, completo di catenella di sicurezza, con fondo apribile per la rimozione di cenere e mozziconi. Completo di coperchio ovale in acciaio spessore 3 mm, con logo, disegni e scritte sagomate al laser, predisposti per lo spegnimento e l'introduzione delle sigarette. Il fissaggio al suolo è previsto mediante flangia di base predisposta con n. 4 fori.

Finitura:

Il posacenere è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere bianco RAL 9016 con posacenere RAL 1019 per il 200/S e grigio antichizzato tipo **Elux** per il 200/G, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio:

L'installazione viene eseguita tramite tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- **Produttore:** Elux
- **Dimensioni:** Larghezza 120 - Profondità 180 mm – Altezza 800/600 mm
- **Capacità:** 1.5 litri
- **Peso:** 8/6 Kg

A richiesta:

- Scritte laser tagliate personalizzate
- Verniciatura altri RAL

