



Tavolara



281-M



281-MS



ART.	DESCRIZIONE
281-M	Mensola a parete testa/palo
281-MS	Mensola a parete a sospensione

Descrizione

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo EN 1461, con tubo portante Ø 30mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Decoro in acciaio zincato a caldo Ø 20mm, elettrosaldato al tubo portante. Attacco ¾ Gas in tubolare per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in acciaio, zincata a caldo secondo EN 1461, da 80mm x 8mm, elettrosaldato al tubo portante e al decoro.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite cementazione di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tirante ad espansione.

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

281-B1 / 281-B1S

281-B2 / 281-B2S

281-B3 / 281-B3S

281-B4 / 281-B4S

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
281-B1	Applicazione a un braccio testa/palo	281-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
281-B2	Applicazione a due bracci testa/palo	281-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
281-B3	Applicazione a tre bracci testa/palo	281-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
281-B4	Applicazione a quattro bracci testa/palo	281-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione