

Pensiline attesa autobus

Aprilia 468



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 468</i>	<i>Art. 468/App</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Pensilina 468</i>	<i>Pensilina 468/App</i>



Descrizione

Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, con tre moduli, costituita da due coppie di archi e montanti verticali di Ø 100mm, spessore 4mm, il tutto in acciaio zincato a caldo.

Copertura a volta composta da lastra unica di metacrilato UV, spessore 3mm, trattenuto da centine e contro centine in estruso di alluminio verniciato. Pareti di fondo e laterali in materiale plastico UV antisfondamento.

Completa di panca nella versione 468.

Finitura

Il manufatto viene dapprima pulito tramite smerigliatura e sgrassaggio; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 16mm (non inclusi).

Nella versione 468/App viene fornito un apposito plinto da inghisare per 800mm.

A richiesta

- Illuminazione
- Illuminazione autoalimentata
- Timpani in metacrilato UV
- Plinto da inghisare per art. 468
- Panca per art. 468/App
- Pannelli pubblicitari
- Schermi in acciaio e materiale plastico UV antivandalismo
- Realizzabile in acciaio Inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

