



Zanzibar 322



322RC-OS

322RLxS



IP65

ARTICOLO DESCRIZIONE

322RC-OS	Rame Classe I/II sospeso - E27/E40 CUT-OFF IP66
322RL1S	Rame Classe I/II sospeso - LED 30W asimmetrica - non dimmerabile
322RL2S	Rame Classe I/II sospeso - LED 30W asimmetrica/rotosimmetrica
322RL3S	Rame Classe I/II sospeso - LED 40W asimmetrica/rotosimmetrica
322RL4S	Rame Classe I/II sospeso - LED 56W asimmetrica/rotosimmetrica

Zanzibar 322

- Lanterna circolare in lamiera di rame naturale
- Fissaggio Portato Ø 28 mm - Sospeso G ¾"
- Apertura inferiore per accesso vano ottico
- Cablaggio componenti elettrici su piastra removibile
- Viteria in acciaio inox
- Vetro piano temperato con elevata trasparenza opzionale
- Apertura del vano ottico senza utensili opzionale
- In lamiera di alluminio verniciata opzionale

LED

- LED Dynamic "L1" e Advance "L2 - L3 - L4"
- Temperatura colore LED 3000° K - 4000° K
- Stima di vita sorgente 100.000 ore
- Indice Resa Cromatica > 80
- Sistema ottico stradale
- Dimmerazione analogica/digitale opzionale
- Riduzione automatica del flusso opzionale
- Protezione corto circuiti SPD opzionale

IP66 su LED con vetro piano.

La lanterna subisce trattamento di sgrassaggio e verniciatura poliestere trasparente nella versione in rame; nella versione in alluminio verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.