




272-M

272-MS



| ARTICOLO | DESCRIZIONE              |
|----------|--------------------------|
| 272-M    | Mensola a parete portata |
| 272-MS   | Mensola a parete sospesa |

**Descrizione**

Mensola ornamentale in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561, al cui interno è inserita un'anima, idonea al passaggio dei cavi elettrici. Attacco G 3/4" in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro ornamentale in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al braccio tramite viti e ulteriore elettrosaldatura.

**Finitura**

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

**Fissaggio**

La mensola a parete è dotata di due fori Ø 13mm per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

**Braccio idoneo per l'applicazione a palo**

272-B1 / 272-B1S

272-B2 / 272-B2S

272-B3 / 272-B3S

272-B4 / 272-B4S

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                           | ARTICOLO | DESCRIZIONE                           |
|----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 272-B1   | Applicazione a un braccio portata     | 272-B1S  | Applicazione a un braccio sospesa     |
| 272-B2   | Applicazione a due bracci portata     | 272-B2S  | Applicazione a due bracci sospesa     |
| 272-B3   | Applicazione a tre bracci portata     | 272-B3S  | Applicazione a tre bracci sospesa     |
| 272-B4   | Applicazione a quattro bracci portata | 272-B4S  | Applicazione a quattro bracci sospesa |